

Špirálové kefy vonkajšie a vnútorné štandardné konštrukcie

Pripravili sme pre Vás katalóg štandardných konštrukcií špirálových kief. Tieto konštrukcie vyrábame ako sériovú výrobu a osadzujeme ju materiálom podľa Vášho výberu.

Pri výbere výroby kiefy štandardnej konštrukcie získate nasledujúce výhody:

- 1. Kratší termín dodania- cca. 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky**
- 2. Nižšie ceny**

Veríme, že si vyberiete z nášho katalógu a tým získate ešte kvalitnejší servis pri výrobe a dodaní našich výrobkov.

Špirálové kefy - vonkajšie

Tieto kefy vyrábané z pozinkovanej tesniacej lišty, profil 5 a stlačená dĺžka špirálovej kiefy je jedem meter (1m). Kefy môžeme osadiť (upevniť) aj na dodané hriadele. Ako štandardnú konštrukciu doporučujeme konštrukciu na uvedené priem. hriadele:

Štandardné rozmery v mm:

| | | | | |
|---------------------|----|----|----|-----|
| d- priemer hriadele | 20 | 50 | 90 | 120 |
|---------------------|----|----|----|-----|

Špirálové kefy - vnútorné

Tieto kefy vyrábané z pozinkovanej tesniacej lišty, profil 5 a stlačená dĺžka špirálovej kiefy je jedem meter (1m). Vlastníme nástroje na výrobu vnútorných špirálových kief s uvedenými rozmermi:

STANDARDNÍ ROZMĚRY V MM:

| | | | | |
|---------------------------|----|----|----|-----|
| D- vonkajší priemer kiefy | 50 | 60 | 95 | 105 |
|---------------------------|----|----|----|-----|